

Weathered Oak

Fiche technique



Sans bois



Stabilisateurs
UV intégrés



Moulé et
teinté à la main



Aspect
bois naturel



Couche de
Lastane intégrée



Fixations à
« tête perdue »



Haute résistance
au glissement



Matériaux
recyclés

Détails d'une lame Weathered Oak

Composition de la surface :

Couche de Lastane® résistante chimiquement fusionnée à cœur, avec revêtement résistant aux UV.



Composition de l'âme :

Mélange de minéraux naturels liés dans une résine polymère, avec fibres longues de renfort.

Poids :

13,3 kg par lame

Couverture :

1,36 lame par m²

Dimensions :

200 mm (l) x 3 600 mm (L) x 32 mm (P)

Couleurs disponibles :



Bois Flotté
MDW200D



Vintage
MDW200V



Bois Pétrifié
MDW200R

Spécifications pour l'installation

Pour toutes les applications, nous recommandons un écart de 4 mm entre lames (ou de 6 mm si vous utilisez le guide de fixation latérale DuoFix) et un écart d'1 mm au niveau des joints d'aboutement. Pour faciliter l'écoulement de l'eau, laissez un écart de 10 mm entre les lames et toute surface verticale adjacente.

Le débord maximal sans support des lames est de 50 mm. Chaque lame coupée doit être soutenue par au moins trois lambourdes. Utilisez deux fixations Durafix aux intersections avec les lambourdes. Pour les extrémités des lames, nous recommandons l'utilisation de trois fixations Durafix.

Applications résidentielles

Distribution uniforme de la charge 2,5 kN/m²

Les lambourdes doivent soutenir les lames avec un entraxe de 400 mm si les lames sont à 90° par rapport aux lambourdes. Si les lames sont à 45°, les lambourdes doivent être à un entraxe de 300 mm.

Applications commerciales

Distribution uniforme de la charge 5 kN/m²

Les lambourdes doivent soutenir les lames avec un entraxe de 300 mm si les lames sont à 90° par rapport aux lambourdes. Si les lames sont à 45°, les lambourdes doivent être à un entraxe de 240 mm.

Accessoire en Weathered Oak



Fixations Durafix

Matériau : Acier inoxydable A2
Dimensions : 4,5 x 35mm
Quantité par carton : 100
Code : FT35P100
Utilisation : Fixation des contremarches

Dimensions : 4,5 x 45mm
Quantité par carton : 250
Code : FT45P250
Utilisation : Fixation des lames sur Plas-Pro ou DuoSpan

Dimensions : 4,5 x 60mm
Quantité par carton : 250
Code : FT60P250
Utilisation : Fixation des lames sur le cadre

Contremarche

Largeur : 146mm
Longueur : 3600mm
Epaisseur : 16mm
Poids : 6,4kg
Couverture : 1,85 lames par m²

Construction: Âme en résine polymère/Couche de surface en élastomère

Bois Flotté : MFN360D
Vintage : MFN360V
Bois Pétrifié : MFN360R

Lame-chant arrondie

Largeur : 150mm
Longueur : 3600mm
Epaisseur : 32mm
Poids : 10kg

Construction: Âme en résine polymère/Couche de surface en élastomère

Bois Flotté : MEBB360D
Vintage : MEBB360V
Bois Pétrifié : MEBB360R

Performances de la lame

Test*	Standard	Résultat
Résistance à la flexion	ISO 14125	12,8 (Mpa)
Charge ultime à une portée de 400 mm	ISO 14125	4,325 (N)
Charge ultime à une portée de 300 mm	ISO 14125	5,901 (N)
Résistance au glissement sur sol mouillé	FR 7976-2	41 (PTV)
Résistance au glissement sur sol sec	FR 7976-2	54 (PTV)

*Rapports des tests disponibles sur demande

Structures & Fixations

Découvrez l'ensemble de la gamme Weathered Oak sur notre site web : millboard.fr/terrasse/weathered-oak

Voir les accessoires

Les informations contenues dans ce document étaient correctes au moment de l'impression. En raison de notre culture d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis si d'autres tests révèlent des résultats différents.

Millboard France

12 rue Newton - 33370 Tresses, France

T: 05.25.53.00.28 E: info.fr@millboard.com

Société immatriculée sous le n°. 803013929 N° TVA : FR 45 803 013 929 Édition : 2024/04

