



ENVELLO - GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

SHADOW LINE+ / BOARD & BATTEN+

millboard

Live. Life. *Outside.*


COLLECTIONS BARDAGE / CALCULATEUR



SCANNEZ POUR
VOIR EN LIGNE

SHADOW LINE+

11 COULEURS



CÈDRE BRÛLÉ
MCL360R



ANTHRACITE
MCL360X



GRIS EBÈNE
MCL360Y



CHÊNE ANTIQUE
MCL360A



CHÊNE CUIVRÉ
MCL360C



CHÊNE DORÉ
MCL360G



FRÊNE
MCL360H



CHÊNE CÉRUSÉ
MCL360L



CHÊNE FUMÉ
MCL360D



BLEU SALÉ
MCL360T



VERT SAUGE
MCL360N

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS (MM)	200 X 18 X 3600	LAMES PAR M²	1.54
POIDS PAR M² (KG)	11.5	FIXATIONS PAR LAME	10

BOARD & BATTEN+

10 COULEURS



CÈDRE BRÛLÉ
MCBF360R



ANTHRACITE
MCBF360X



GRIS EBÈNE
MCBF360Y



CHÊNE ANTIQUE
MCBF360A



JARRAH
MCBF360J



CHÊNE CUIVRÉ
MCBF360C



CHÊNE DORÉ
MCBF360G



FRÊNE
MCBF360H



CHÊNE CÉRUSÉ
MCBF360L



CHÊNE FUMÉ
MCBF360D

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS (MM)	200 X 26 X 3600	LAMES PAR M²	1.54
POIDS PAR M² (KG)	11.9	FIXATIONS PAR LAME	10



CALCULATEUR DE BARDAGE

SHADOW LINE+	DIMENSIONS INSTALLÉES (MM)	CODE PRODUIT	COUVERTURE	EXEMPLE
LAME DE BARDAGE	180 X 18 X 3600	MCL360 (?)	0.65M ² PAR LAME	20M ² ÷ 0.65 = 31 LAMES
PROFILÉ D'ANGLE EXTÉRIEUR	50 X 50 X 3050	MCFE50 (?)	3.05LM	-
PROFILÉ D'ANGLE INTERNE	38 X 38 X 3050	MCFH38 (?)	3.05LM	-
LAMES POUR EMBRASURE	146 X 16 X 3600	MCR360 (?)	3.6LM	-
VIS À TÊTE COLORÉE	3.5 X 40	FC40P100 (?)	-	-

Veillez noter: Shadow Line+ a une largeur installée de 180 mm avec un chevauchement de 20 mm. (?) Indique où la couleur spécifique du produit serait insérée e.g. L = Chêne Cérusé, R = Cèdre Brûlé, A = Chêne Antique, G = Chêne Doré, D = Chêne Fumé, T = Bleu Salé, N = Vert Sauge, C = Chêne Cuivré, X = Anthracite, H = Frêne, Y = Gris Ebène.

BOARD & BATTEN+	DIMENSIONS INSTALLÉES (MM)	CODE PRODUIT	COUVERTURE	EXEMPLE
LAME DE BARDAGE	180 X 26 x 3600	MCBF360 (?)	0.65M ² PAR LAME	20M ² ÷ 0.65 = 31 LAMES
PROFILÉ D'ANGLE EN ÉQUERRE	50 X 50 X 3050	MCPTF50 (?)	3.05LM	-
LAMES POUR EMBRASURE	146 X 16 X 3600	MCR360 (?)	3.6LM	-
VIS À TÊTE COLORÉE	3.5 X 40	FC40P100 (?)	-	-

Veillez noter: Board & Batten+ a une largeur installée de 180 mm avec chevauchement de 20 mm. (?) Indique où la couleur spécifique du produit serait insérée e.g. L = Chêne Cérusé, R = Cèdre Brûlé, A = Chêne Antique, G = Chêne Doré, D = Chêne Fumé, J = Jarrah, C = Chêne Cuivré, X = Anthracite, H = Frêne, Y = Gris Ebène.

GENERAL COMPONENTS	DIMENSIONS INSTALLÉES (MM)	CODE PRODUIT	COUVERTURE	EXEMPLE
BANDE DE DÉPART HORIZONTALE	25X 10 x 2500	GT250J	2.5LM	20LM ÷ 2.5 = 8 LONGUEURS
BANDE DE DÉPART VERTICALE	25 X 13 X 2500	GT250L	2.5LM	20LM ÷ 2.5 = 8 LONGUEURS
TÔLE DE FERMETURE PERFORÉE	25 X 50 X 3000	GP300L	3.0LM	20LM ÷ 3 = 7 LONGUEURS
FIXATIONS POUR LAMES DE BARDAGE	3.5 X 30	FC30P250	10 FIXATIONS PAR LAME	31 X 10 = 310 ÷ 250 = 2 BOITES
FIXATIONS POUR ACCESSOIRES DE BARDAGE	3.5 X 20	FC20P250	-	-

PEINTURE DE FINITION (500ML)



CÈDRE BRÛLÉ
AP500R



ANTHRACITE
AP500X



GRIS EBÈNE
AP500Y



CHÊNE ANTIQUE
AP500A



JARRAH
AP500J



CHÊNE CUIVRÉ
AP500C



CHÊNE DORÉ
AP500G



FRÊNE
AP500H



CHÊNE CÉRUSÉ
AP500L



CHÊNE FUMÉ
AP500D



VERT SAUGE
AP500N



BLEU SALÉ
AP500T

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES

POURQUOI CHOISIR UN REVÊTEMENT COMPOSITE MINÉRAL EN RÉSINE MILLBOARD ?



Performances thermiques améliorées

La composition unique améliore les performances thermiques.



Reaction au feu*

Certifié selon la norme Euroclasse D (BS EN 13501-1) par un laboratoire accrédité UKAS.



Moulé et teinté à la main

Fabriquée à la main avec soin pour garantir un produit de qualité supérieure.



Aspect bois véritable

Moulé à partir de planches de chêne sélectionnées pour un aspect bois réaliste.



Matériaux recyclés

Des matériaux recyclés et des biopolymères renouvelables sont utilisés dans nos lames.



Stabilisateurs UV intégrés

Stabilisation UV pour de meilleures performances et une meilleure résistance à la décoloration au fil du temps.



Ne contient pas de bois

La composition sans bois évite la pourriture, la déformation et l'infestation par les insectes.



Faible entretien

Pas besoin de produits de maintenance. Seul un nettoyage saisonnier est requis.



Résistant à la moisissure

Contrairement au bois, il résiste activement à la moisissure et aux champignons.



Résistant aux impacts et aux intempéries

La surface élastomère assure une résistance accrue aux intempéries naturelles.



Facile à installer

Peut être coupé et installé facilement en suivant les guides d'installation.



Résistant à l'humidité

Grâce à sa composition non poreuse, aucune étanchéification n'est nécessaire.



Durabilité maximale

L'âme de la lame renforcée de fibres offre résistance et durabilité tout en réduisant le poids.

SCANNEZ ICI



Calculer vos
besoins en lames
de bardage.

SCANNEZ ICI



Détails de la
classification
au feu.

*Lorsqu'il est installé conformément à notre guide d'installation.

Contactez-nous

Nous pouvons vous aider concernant toutes les quantités de vos projets, les détails techniques ou toute question que vous pourriez avoir.
T: 05.25.53.00.28
E: info.fr@millboard.com

Enregistrer

Consigner les coordonnées du client (nom/adresse/numéro de téléphone/adresse mail) et répondre à la demande sous 3 jours.

Projets Commerciaux

Pour tous les projets commerciaux, envoyez un courriel à :
info.fr@millboard.com



SCANNEZ POUR
NOUS CONTACTER

millboard

Live. Life. **Outside.**

www.millboard.com

Édition: Fév 2026 v2.0