

millboard

Live. Life. **Outside.**

millboard.fr



Votre guide d'entretien pour profiter
de votre extérieur avec les
Lames minérales Millboard

À propos des lames minérales Millboard

Millboard est le leader des terrasses à l'aspect bois qui améliorent les espaces extérieurs par une différenciation durable.

Moulées à la main à partir de morceaux de chêne les plus fins, elles possèdent un grain de bois raffiné imitant le bois naturel tout en étant conçus pour fournir une terrasse durable.

Grâce à sa construction unique en résine minérale polymère, nos lames de terrasses ne pourrissent pas et ne doivent pas être huilées en permanence comme le bois naturel. En outre, notre surface unique en son genre garantit une excellente résistance au glissement, même sur le sol mouillé.

Magnifiques à regarder, résistantes à toutes les conditions météorologiques et faciles à entretenir.

Passez beaucoup de bons moments à l'extérieur.. Amusez-vous !



Le mérite des lames minérales Millboard, au-delà de leur aspect, est qu'elles demandent très peu d'efforts pour garder leur apparence magnifique. Comparées au bois, la surface est très résistante aux égratignures, aux tâches de nourriture et de boissons et à l'usage quotidien.

Étant une surface extérieure, les lames Millboard doivent être nettoyées des particules de saleté et de toute autre substance qui se retrouvent à la surface des lames.

Voici quelques conseils de nettoyage et d'entretien des lames Millboard qui s'appliquent à toutes les solutions de nettoyage :



Tremper la zone avec de l'eau pendant 10 à 15 minutes avant d'appliquer une solution de nettoyage. Essayer d'abord tous les procédés ou solutions de nettoyage sur un endroit discret avant de les appliquer à une zone plus grande de la terrasse.



Utiliser les solutions de nettoyage conformément aux instructions et aux données de sécurité fournies par le fabricant. Essayer d'abord tous les procédés et solutions de nettoyage sur un endroit discret avant de les appliquer à une zone plus grande de la terrasse.



Utiliser une brosse dure pour brosser soigneusement la surface des lames. La brosse la plus efficace a des poils en soie naturelle d'environ 50 mm de longueur qui peuvent pénétrer dans la profondeur du grain et déloger les particules de saleté.



On peut utiliser avec précaution des nettoyeurs à haute pression sur les lames Millboard pour le nettoyage et le rinçage. Nous recommandons de suivre les instructions suivantes :

- Utiliser une pression maximale de 2000 PSI avec une buse à jet plat 40 à 60 degrés.
- Garder toujours la tête à environ 300 mm de la surface.
- Noter que l'utilisation de nettoyeurs à pression peut rendre les trous de vis plus visibles
- Un contact direct, prolongé et intensif peut endommager la surface des lames



Nettoyage en général

Nous recommandons de nettoyer la terrasse deux fois par an ou plus, selon les besoins, en fonction de l'endroit et de l'utilisation. Il s'agit d'enlever les feuilles mortes et des particules de saleté en général. Les zones au-dessous des arbres ou entourées par le feuillage exigent plus de nettoyage que les zones ouvertes.

En général, le nettoyage peut être effectué avec un détergent domestique habituel mélangé avec de l'eau. Toutefois, un nettoyant spécifique pour lames, tel que « Oleonix », peut être utilisé.

La solution de nettoyage est censée enlever la saleté du grain, alors qu'une brosse dure doit être utilisée pour frotter la surface des lames en la rinçant avec beaucoup d'eau après le nettoyage.

Détachage

Le risque de marquage par des colorants forts et des tâches de baies et d'excréments d'animaux sera réduit par un nettoyage rapide. Cette précaution s'applique également aux huiles ou graisses de cuisson qui entrent en contact avec la surface des lames.

Les tâches et les marques peuvent être éliminées avec beaucoup d'eau, un détergent doux et un chiffon ou une brosse (les solvants ou les nettoyeurs chimiques ne sont pas nécessaires).

Les tâches tenaces peuvent être éliminées à l'aide de différents nettoyeurs spécialisés, en fonction du problème.

Voici quelques situations possibles susceptibles de se présenter et les mesures correctives.



Graisse, huile, crasse et grosses particules de saleté

- Pour des traces tenaces ou des tâches laissées par des saletés classiques, l'argile ou le sable ou des cas où de la graisse ou de l'huile a pénétré la surface des lames, nous recommandons le produit appelé « Selden F014 ». Ce nettoyeur dissout la graisse, l'huile et la crasse. Il doit être utilisé avec précaution parce qu'il est très alcalin.
- À l'aide d'une brosse rigide, retirer tous les débris de surface de la terrasse avant de tremper la terrasse et avant tout nettoyage
- Commencer par diluer 1 volume de « Selden F014 » dans 40 volumes d'eau et passer à une dilution de 1:20 pour un nettoyage intensif. En cas d'utilisation d'un nettoyeur à haute pression, la dilution doit être de 1:50. L'eau peut être chaude ou froide
- Pour obtenir de meilleurs résultats, pulvériser généreusement sur la surface de la terrasse (un pulvérisateur pour jardin fera l'affaire) et frotter énergiquement. Ainsi, toutes les particules de saleté seront suspendues dans le liquide.
- Laisser agir pendant 5 à 10 minutes, puis frotter de nouveau, sans laisser sécher la surface.
- Après le nettoyage, rincer abondamment à l'eau propre pour éliminer tous les résidus.
- Des zones tenaces pourraient exiger plus d'un traitement.



Béton, ciment et tâches de poussière de chantier en général

- Si la surface des lames a été contaminée par la poussière de chantier habituelle pouvant contenir : du ciment, du béton, de l'enduit, du plâtre, des briques, des pierres ou autres, nous recommandons de nettoyer d'abord cette zone avec du « *Selden F014* » en suivant les instructions figurant dans la section « Graisse, huile, crasse et grosses particules de saleté » à la page précédente.
- Si la tâche persiste, nous recommandons d'utiliser « *Selden H002* ». Il doit être utilisé avec précaution parce que c'est une solution très alcaline.
- À l'aide d'une brosse rigide, retirer tous les débris de surface de la terrasse avant de tremper la terrasse et avant tout nettoyage.
- Commencer par diluer 1 volume de « *Selden H002* » dans 10 volumes d'eau. Passer à une dilution de 1:5 pour un nettoyage intensif. La dilution doit être de 1:50 en cas d'utilisation d'un nettoyeur à haute pression. L'eau peut être chaude ou froide.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, pulvériser généreusement sur la surface de la terrasse (un pulvérisateur pour jardin fera l'affaire) et frotter énergiquement. Ainsi, toutes les tâches seront dissoutes dans le liquide.
- Laisser agir pendant 5 à 10 minutes, puis frotter de nouveau, sans laisser sécher la surface.
- Après le nettoyage, rincer abondamment à l'eau propre pour éliminer tous les résidus.
- Des zones tenaces pourraient exiger plus d'un traitement et/ou une durée de contact accrue.
- On peut également utiliser un nettoyeur à haute pression conformément à l'instruction figurant à la page 2.



Tâches de calcaire, de rouille et de tanins

- Du calcaire peut apparaître sur les lames après l'évaporation de l'« eau dure » (eau à teneur élevée en sels minéraux). La rouille peut résulter des plombages en métal ou du sol rouge qui contient de l'oxyde de fer.
- Les tanins peuvent se transférer sur la surface des lames à partir des débris naturels (feuilles mortes, pommes et aiguilles de pin, etc.) Les tâches de rouille et de tanin sont plus visibles sur les lames de couleur claire.
- On peut nettoyer ces tâches au moyen de décapants appropriés.
- On peut également utiliser du « *Selden H002* » pour éliminer des tâches persistantes de calcaire et de rouille en suivant les instructions du point précédent.
- Des zones tenaces pourraient exiger plus d'un traitement et/ou une durée de contact accrue.

Sève d'arbre

- La sève des arbres est très difficile à enlever, surtout lorsqu'elle a séché à la surface.
- De meilleurs résultats seront obtenus soit en trempant la sève d'abord ou en nettoyant après une journée pluvieuse.
- Nous recommandons d'appliquer du savon gras sur la zone affectée, en le laissant agir pendant 15 minutes, puis en frottant avec une brosse rigide.
- La sève bien séchée peut nécessiter un trempage plus long ou plus d'un traitement.

Garder à l'esprit



Agent de démoulage

- Dans la mesure où les lames sont un produit moulé, nous utilisons lors de la fabrication un agent de démoulage qui reste présent sur la surface des lames livrées. Ainsi, les lames peuvent sembler au début avoir une finition brillante ou cirée. On pourrait voir des flaques d'eau sur la surface des lames ainsi que des particules de saleté retenues par l'agent de démoulage..
- Marcher avec précaution sur les lames pendant cette période.
- l'agent de démoulage se dispersera de façon naturelle au cours des 6 à 8 semaines d'exposition aux intempéries et à l'usure. Ensuite, la finition de la surface deviendra matte.
- On peut accélérer la disparition de l'agent de démoulage de la surface des lames en nettoyant ces dernières avec de l'eau savonneuse chaude et une brosse rigide après l'installation.

Objets tranchants

- Les objets tranchants, tels que les pieds de table ou de chaise non protégés, les socles de parasols ou de jardinières, peuvent laisser des traces s'ils sont traînés sur la surface. Faire attention en déplaçant ces objets.
- Tout comme la plupart des lames de terrasse, la surface peut subir des dommages esthétiques causés par des griffes d'animaux ou des chaussures à crampons.



Travaux de construction dans le voisinage

- Couvrir et protéger les lames pendant d'éventuels travaux de construction ou d'aménagement paysager dans le voisinage, afin d'éviter que la surface soit marquée par des traces de peinture, d'enduit ou de poussière de ciment, en particulier si les lames ont été posées récemment
- Il pourrait s'avérer préférable de réaliser les autres travaux de construction dans les environs d'une zone de terrasse potentielle un certain temps avant l'installation des lames.
- Millboard décline toute responsabilité des problèmes découlant de l'exposition des lames à d'autres substances. Toutefois, nous sommes en mesure de recommander des solutions de nettoyage éventuelles à utiliser en cas de contamination ou dans les situations où nos conseils n'ont pas été suivis

Foyers

- Utiliser des foyers, des cheminées ou des braséros sur la terrasse avec précaution. Ne pas placer des foyers directement sur la surface des lames au risque de les endommager. Le fournisseur de tels articles doit confirmer si son produit peut être utilisé sur le platelage.
- Toute braise ou matière brûlante qui tombe sur les lames peut endommager ou marquer durablement la surface d'une terrasse Millboard. Elles doivent être retirées immédiatement.
- Il serait préférable de poser des sources de chaleur sur un matériau ignifuge tel qu'un carreau de carrelage
- Aucun dommage des lames par des chauffages de terrasse ou à infrarouge n'a jusqu'ici été déploré

Mousses et algues

- Les mousses prolifèrent dans les lieux où il y a de la lumière, de l'humidité et de la nutrition. Elles peuvent donc apparaître sur la surface des lames où il y a des saletés accumulées.
- Les mousses ne pénètrent pas la partie centrale de la lame.
- Normalement, il suffit de nettoyer et de frotter la surface. Toutefois, on peut utiliser des nettoyeurs pour mousses et algues spécifiques, tels qu'«*Algon*».



Dans la chaleur

- Comme pour tous les produits composites, les surfaces des lames ont tendance à être plus chaudes que le bois lorsqu'elles sont exposées à la lumière directe du soleil.
- Les couleurs foncées en particulier donnent une sensation de chaleur et peuvent être inconfortables pour les personnes qui marchent pieds nus
- En cas d'exposition directe au soleil et de températures élevées, le port de chaussures peut s'avérer nécessaire
- Faites particulièrement attention lors de l'utilisation de lames de terrasse à proximité de surfaces en verre réfléchissant la chaleur et les rayons UV ou autour des piscines

Dans le froid

- Comme toute autre surface extérieure, les lames deviennent glissantes lorsqu'elles sont recouvertes de givre ou de glace. Le givre peut être éliminé au moyen de l'épandage de sel blanc sur les lames. Ne pas utiliser de sel gemme, qui contient de l'argile et du gravier car il peut détériorer les lames et être abrasif
- Une fois l'hiver terminé, nettoyer la surface à l'eau savonneuse avec une brosse
- On peut éliminer la neige des lames au moyen d'un balais rigide ou d'une pelle à neige en plastique. Noter qu'une pelle en métal ou à faces métalliques peut endommager la surface des lames.

Avez-vous d'autres questions ?

Avez-vous des questions sur le contenu du présent guide ou bien avez-vous besoin d'informations complémentaires sur le meilleur entretien de votre terrasse ?

Veuillez contacter notre équipe accueillante qui vous aidera avec plaisir. Nous sommes joignables au numéro 05.25.53.00.28 et à l'adresse info.fr@millboard.com

Live. Life. Outside.



Millboard France
12 rue Newton - 33370, Tresses
France

T: 05.25.53.00.28
E: info.fr@millboard.com

millboard.fr

Société immatriculée sous le n° 803013929
N° TVA : FR 45 803 013 929

© 2024/04 The Millboard Company Ltd., Millboard®, Lastane®, Durafix®, Lasta-Grip®, DuoSpan®, Envello® l'expression « Live, Life, Outside.™ » sont des marques de commerce déposées. Les produits Millboard® sont protégés par des brevets et des brevets en instance. L'entreprise défend activement ses droits de brevet. En raison des contraintes d'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles indiquées dans la brochure. La présente brochure ne doit pas être reproduite ni copiée sans l'autorisation écrite de la direction de Millboard. Millboard a mis en place une politique d'amélioration continue de ses spécifications. La composition, les couleurs et les dimensions des produits peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les dimensions et mesures sont nominales. Les informations sont correctes au moment de l'impression. Les numéros de brevet incluent GB 2445714, GB 2449184, USA 8 065 849, CAN 2664329, EU 1951971.

264FISHe - 1121